



Inrij voorschriften Motor/Cilinderkop

Hogeweg 19, 5411 LP Zeeland

WWW.CAS-SHOP.COM

Motor Type:.....

Motor nr:.....

Datum revisie:.....

KM stand inbouw:.....

Bijzonderheden revisie:

Balanceren draaiende delen: ☐

Cilinderkop, loodvrij / LPG: ☐

Garantie termijn: 1 jaar of 10.000 km

Inloop en inrij voorschriften

1. Voordat u de motor laat draaien: Olie en water vullen en / of controleren.
Olie SAE 30
2. Ontsteking afstellen op 8 graden voor B.D.P.
3. Motor zonder bougies op oliedruk starten (± 30 sec)
4. Bougies afstellen op 0,6mm en monteren
5. Motor 15 minuten warm draaien bij max, 1500 omw./min. Tot $\pm 75^{\circ}\text{C}$.
6. Cilinderkop warm natrekken op 5 kgm. (eerst $\frac{1}{4}$ slag los)
7. Kleppen stellen met warme motor.
(inl. 0.15 mm / uitl. 0,20 mm) (11D inl.0,20 mm / uitl. 0,25 mm)

INRIJDEN:

Motor niet te zwaar belasten en geen hoge toerentallen laten draaien. Max.3000 omw./min.

Na 500 km, olie ververset SAE 30.

Na 1000 km cilinderkop warm natrekken op 5 kgm. (eerst $\frac{1}{4}$ slag los), kleppen stellen en olie ververset 20W50

Voor meer gegevens zie instructieboek of werkplaatshandboek.